

TEKNISET TIEDOT

SWISSGRIND ZOOM XS

Tehokas hionta-/jäähdytysöljy

Kuvaus

SWISSGRIND ZOOM XS on huipputehoinen hiontaöljy, joka toimii äärimmäisen korkeissa lämpötiloissa ja jolla on myös hyvä jäähdytys- ja huuhteluteho. Tuloksena on erinomainen pinnanlaatu ja mahdollisimman vähän öljysumua.

Edut

- ei sisällä klooria eikä raskasmetalleja
- hajuton
- kirkas väri
- erinomainen korroosiosuoja
- hellävarainen iholle
- hapettumisen kestävä
- ei vahingoita koneiden maaleja, kumiivisteitä, O-renkaita, sähkökaapeleita eikä muoveja

Käyttökohteet

SWISSGRIND ZOOM XS soveltuu erityisen hyvin mihin tahansa hiontaoperaatioon ja mille tahansa materiaalille, esimerkiksi karbidille ja pikateräkselle, kun käytetään esimerkiksi timantti-, keramiikka-, borazon- tai CBN-hiomalaikkaa.

Synergiaprojekti

MOTOREXin synergiaprojektin tarkoituksena on synergioiden käyttö tuotteiden parantamiseen käyttäjän eduksi. Kone- ja työkaluvalmistajien, käyttäjien ja MOTOREXin välisen synergioiden vaikutuksesta syntyneitä tuotteita kutsutaan MOTOREXilla synergiaprojekteiksi (Synergy Project).

Tekniset tiedot

Ominaisuus	Yksikkö	Testausstandardi	Arvo
Viskositeettiluokka	ISO VG		7
Väri		DIN ISO 2049	kirkkaankeltainen
Tiheys (20 °C)	g/ml	ASTM D 4052	0,830
Viskositeetti (20 °C)	mm ² /s	DIN 51562-1	7,3–7,9
Leimahduspiste	°C	DIN EN ISO 2592	150

Vesivaarallisuusluokka: WGK1

Jätekoodi: EWC 120107

Huomautus

Kun uusia tuotteita käytetään nykyaikaisissa tuotantojärjestelmissä, tilanne on uusi molemmille osapuolille. Saatavilla olevien tulosten perusteella voidaan olettaa, että tuote on yhteensopiva konetekniikassa tällä hetkellä käytettävien materiaalien kanssa. Tuotteen käyttäjillä ja valmistajilla on prosessista riippuva yhtäläinen vastuu tuotteen käytöstä valmistusjärjestelmässä ja sen sopivuudesta siihen. Tähän tuotteeseen sovelletaan MOTOREX AG LANGENTHALin, 4900 Langenthal, Sveitsi, yleisiä myynti- ja toimitusehtoja.



Edellä annetut tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta, vaikka ne ovat nykyisten standardien mukaiset. Ilmoitetut suorituskykyominaisuudet perustuvat tavanomaisiin toleransseihin, jotka esiintyvät mittauksen ja tuotannon aikana uusinta tekniikkaa käytettäessä. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla.
TI motorex swissgrind zoom xs 1405

SWISSLINE

MOTOREX AG LANGENTHAL
Industrie-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Puh. +41 (0) 62 919 74 74
Faksi +41 (0) 62 919 76 96
www.motorex.com