

Mlay

Nostomagneetit (kestomagneetteja)

Manuaalisesti käytettävät kestopagneetit, joissa on kääntyvät yksi- tai kaksinkertaiset nostokahvat, ovat ihanteellisia materiaalien vaaka- ja pystysuuntaiseen kuljetukseen.



MLAY 600



MLAY 1000x12

Käyttökohteet

- ▶ Ohuille tai paksuille levyille magneetin koosta riippuen
- ▶ Nosturikäyttöön
- ▶ Koneen-, laivanrakennuksessa terästehtailla, materiaalivarastoissa, kuljetuksissa ja materiaalsiirroissa.





MLAY 1000x3



Etusi

- ▶ Turvallinen nosto- kolminkertaisella varmuuskertoimella, repäisevä voima ei ylitä nostossa suositeltua nostokuormaa
- ▶ Turvalukitusmekanismi estää tahattoman irtoamisen kuormitettuna
- ▶ Helppo ON / OFF-kytkentä käsivivulla
- ▶ Yksi tai kaksi kääntyvää nostokahvaa riippuen magneetin koosta

Ominaisuudet

- ☑ Kaksinkertainen nostokahva vakauttaa kuorman ja vähentää vaarallista heilumista
- ☑ Yhdellä kahvalla voidaan siirtää levyjä pystysuorassa
- ☑ Vaihdeettavat magneettinavat



Tekniset tiedot	Mitoitus [L x B x H]			Nostokuorma SWL 3:1	Nostokuorma pystysuorassa	Levyn paksuus	Paino	Art. Nr.
	[mm]	[mm]	[mm]	Fh [kg]	Fv [kg]	[mm]	[kg]	
Mlay 600	106	52	184	90	30	12,7	2	63146
Mlay 600x2	221	166	171	166	55	12,7	4,3	64834
Mlay 600x4	236	166	167	346	115	12,7	8,1	63477
Mlay 1000	148	73	254	151	50	19,1	5,2	62315
Mlay 1000x2	251	196	270	302	100	19,1	10,8	62891
Mlay 1000x3	272	196	265	414	138	19,1	16,6	66764
Mlay 1000x4	351	196	251	591	197	19,1	20,5	63980
Mlay 1000x6	511	196	243	977	325	25,4	27,4	66281
Mlay 1000x12	496	307	302	1825	608	31,8	55	63739