

TEKNISET TIEDOT

SWISSCUT DECO AP

Tehokas lastuamisöljy

Kuvaus

SWISSCUT DECOMED AP on tehokas, korkealuokkaiseen pohjaöljyihin perustuva uusimman sukupolven lastuamisöljy. SWISSCUT DECOMED AP takaa erinomaisen ilman erottumisen ja hyvät vaahtoamisominaisuudet. Nämä ominaisuudet yhdessä uusimpien lisäaineiden kanssa varmistavat erinomaisen suorituskyvyn ja materiaaliyhteensopivuuden.

Edut

- **Vähäinen haihtuminen**
sumua ei muodostu käytännössä ollenkaan alhaisempi kulutus säästää kustannuksia.
- **Erittäin korkea suorituskyky**
keskimääräistä pidempi työkalun kestoikä soveltuu erityisen hyvin terästen ja ei-rautametallien koneistamiseen.
- **Erinomainen pinnan laatu**
minimaalinen jälkityön tarve.

- **Ei sisällä aromaattisia yhdisteitä tai muita epäpuhtauksia**
mieto koostumus.
- **Tehokas huuhtelu**
puhdistaa koneen ja työkalut.
- **Korkea leimahduspiste**
erittäin korkea prosessiluotettavuus.
- **Hapettumista kestävä**
pitkään käytössä kestävä lastuamisöljy.

Käyttökohteet

Soveltuu koneistettavien terästen, runsasseosteisten terästen, alumiinin ja ei-rautametallien sorvaukseen, poraukseen ja jyräntään.

Säilyvyys/varastointiolosuhteet

48 kuukautta suljetussa astiassa 5–40 °C:n lämpötilassa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Mittayksikkö	Testausstandardi	Arvo			
SWISSCUT DECO AP			07	10	15	22
Väri		DIN ISO 2049	kellertävä	kellertävä	kellertävä	kellertävä
Tiheys 20 °C:ssa	g/ml	ASTM D 4052	0,838	0,835	0,824	0,835
Viskositeetti 40 °C:ssa	mm ² /s	DIN 51562-1	07	10	15	22
Leimahduspiste	°C	DIN EN ISO 2592	154	170	202	210
Kuparikorroosio		ASTM D 130	1a-b	1a-b	1a-b	1a-b

Vesivaarallisuusluokka: WGK1 Jätekoodi: VeVA / EWC 120107



Yllä olevat tiedot edustavat tämänhetkistä tietämystä. Alan yleiset mittaus- ja tuotantotoleranssit pätevät määritettyihin tietoihin. Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Siksi pidämme oikeuden muuttaa tässä esitetyjä tuotetietoja milloin tahansa ennalta ilmoittamatta. MOTOREX AG:n takuu ei kata tapauksia, joissa piirien kontaminoituminen, mekaaniset viat tai muut vastaavat ongelmat johtuvat puutteellisesta huollosta, ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai muiden kuin suositeltujen materiaalien/aineiden käyttämisestä. MOTOREX AG LANGENTHAL -yrityksen yleisiä myynti- ja toimitusehtoja (AVLB) sovelletaan.

MOTOREX AG LANGENTHAL
Industrie-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal,
Schweiz
Puh. +41 62 919 74 74,
faksi +41 62 919 76 96
www.motorex.com